



Gabinete de Piso 42 RU

Modelo: **G3.8842.9601**

PUERTA FRONTAL DE VIDRIO Y POSTERIOR DOBLE MICROPERFORADA



CAPACIDAD Y MEDIDAS

| | |
|---------------------|---------------|
| Capacidad: | 42 RU |
| Profundidad: | 0.80 m |
| Ancho: | 0.80 m |
| Alto: | 2.06 m |

Normas

- Cumple con la norma **ANSI / EIA RS- 310- D**, IEC297 -2, DIN41494 ; PARTE1 , DIN41494 ; PART7, GB/T3047.2-92, estándar ETSI

Características

- Puerta Frontal de Vidrio Templado y Posterior Doble Microperforada
- Incluye ordenadores verticales de alta densidad de 22 RU
- Posee ruedas resistentes y topes ajustables para carga pesada.
- Ingreso de cables por la cubierta superior y por paneles en la parte inferior.
- Paneles laterales desmontables que facilitan el adecuado mantenimiento.
- Fabricación en acero laminado en frío SPCC.
- Grosor: 2.00 mm de perfil de montaje, Ángulo de montaje 1.5 mm.
- Porcentaje de Ventilación 75% (Puertas Traseras)
- Manija Elegante

Acabado Superficial

- Desengrasado, fosfórico, vitrificado, tratamiento de pintura en polvo.

Grado de Protección:

- IP20

Capacidad de Carga:

- Carga Estática: 800 KG (con topes)

Color Gabinete:

- Color: Negro